

AD-STERILIX

Additivo antimuffa per idropitture murali interne

GENERALITA':

Additivo antimuffa formulato con speciali battericidi ad ampio spettro che prevengono la formazione di muffe e alghe nel film di pittura additivata.

CAMPI D'IMPIEGO:

Additivazione di idropitture (tempere e lavabili) per uso interno.

DOSAGGIO:

Aggiungere l'additivo all'idropittura prima della diluizione.

SU 14-15 LITRI DI IDROPITTURA:

aggiungere almeno una confezione da 0,250 lt di additivo.

SU 4-5 LITRI DI IDROPITTURA:

aggiungere almeno 1/3 di confezione da lt. 0,250 di additivo.

SU 2,5 LITRI DI IDROPITTURA:

aggiungere almeno 1/6 di confezione da lt. 0,250 di additivo.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.- Non Utilizzare in forma concentrata.-Usare in luogo ben ventilato.- Aerare abbondantemente l'ambiente dove viene utilizzata l'idropittura additivata con AD-STERILIX prima di tornare a soggiornarvi.-Non nebulizzare nell'aria ambiente.- Conservare il prodotto confezionato al riparo dal gelo. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido pastoso
COLORE	Bianco
PESO SPECIFICO:	1,60 ± 0,02
VISCOSITA' MEDIA:	3100 +/- 300 mPa s viscosimetro Brookfield (r.6 rpm 200 a 20°C)
RESISTENZA ALLA MUFFA DIN EN 15457:2006 :	nessuno sviluppo
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	prodotto non previsto dalla Direttiva 2004/42/CE