

ANTIMUSCHIO

Soluzione disinfestante per la eliminazione di muffe, alghe e muschi su pareti esterne

GENERALITA':

Soluzione disinfestante concentrata formulata con speciali battericidi ad ampio spettro d'azione per il risanamento di pareti esterne contaminate da muffe, alghe e muschi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Superfici murale esterne contaminate da muffe, alghe e muschi.

APPLICAZIONE:

Carteggiare o spazzolare le pareti ammalorate per eliminare muffe, alghe e muschi asportabili. Applicare Antimuschio con pennello o rullo tal quale o diluito con max il 20% di acqua, in maniera che la sostanza attiva possa penetrare e raggiungere i miceli delle muffe. Attendere almeno 24 ore prima di procedere alle operazioni di tinteggiatura.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Pennello, rullo.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt. 20, lt. 5, lt. 1.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Conservare il prodotto confezionato al riparo dal gelo. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R 52-53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido giallognolo
PESO SPECIFICO:	1,002 ± 0,002
VISCOSITA' MEDIA:	N.D.
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	al tatto dopo 1-2 ore sovraverniciabile dopo 24 ore
DILUIZIONE:	preferibilmente applicare senza diluire oppure diluire con il 20% max di acqua
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Primers Fissativi a base acqua (Cat.A/h):30 gr./lt. Antimuschio contiene al massimo 30 gr./lt di Cov
RESA TEORICA:	fino a 6 - 7mq per litro, per ogni passata, a seconda dell'assorbimento del supporto da trattare