

DECORIS
Pittura decorativa multitono

GENERALITA':

Pittura decorativa multitono ad effetto anticato per interni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, che permette di ottenere ambienti con finiture di alto pregio estetico.

Prodotto di facile applicazione, lavabile, di buona traspirabilità, è indicato per ogni tipo di ambiente ed è applicabile su svariate superfici, previa opportuna preparazione, quali:

superfici murali interne ad intonaco civile, scagliola, gessi, prefabbricati vibrocompressi, cartongesso, legno.

APPLICAZIONE:

Per ottenere una perfetta decorazione applicare prima della finitura decorativa l'idonea PITTURA DI FONDO.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E APPLICAZIONE DELLA PITTURA DI FONDO

Su superfici NUOVE carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Su superfici VECCHIE e GIA' TINTEGGIATE Eliminare tutte le parti di pittura mobili e/o friabili, carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Sulle superfici precedentemente trattate applicare una o due "mani" di pittura FONDO DECORIS opportunamente diluita, a pennello o rullo a pelo corto.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA DECORATIVA

A fondo perfettamente asciutto applicare la finitura decorativa con apposito pennello per decorativi dall'alto verso il basso, a tratti alternati, avendo cura di coprire una superficie non superiore a 1 – 2 mq per volta.

Dopo 10-15 minuti lisciare la superficie esercitando una lieve pressione con spatola flessibile, sempre dall'alto verso il basso ed a tratti alternati.

Il prodotto, data la sua versatilità, può essere applicato con altri attrezzi (es. guanto) e con altre tecniche applicative, a seconda della fantasia dell'applicatore.

COLORAZIONE:

Il prodotto viene colorato con l'apposito Toner Colorante o per mezzo del sistema tintometrico Color Formula.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Spatola inox, rullo, tampone e spugna per effetti decorativi.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt.10, lt. 2,5, lt. 1,25

CONSIGLI, PRECAUZIONI, AVVERTENZA:

- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- **Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8° C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il periodo necessario alla completa essiccazione del prodotto.**
- Conservare il prodotto nelle sue confezioni originali al riparo dal gelo.
- **Questo prodotto non richiede alcuna indicazione di pericolo, tossicità o nocività in conformità alle vigenti normative.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Opaco multitono
LEGANTE:	Dispersione acrilica
PESO SPECIFICO:	1,00+/- 0,02 Kg/lt
VISCOSITA' MEDIA:	8000 – 13000 cps
LAVABILITA':	superiore a 5000 cicli (prova effettuata con abrasimetro a umido ASTM)
DILUIZIONE:	nessuna, il prodotto si applica tal quale
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) effetti	Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Pitture con decorativi (Cat.A/I) B.A.: 200 gr./lt. (2010). Decoris contiene al massimo 200 gr./lt. di COV.
RESA TEORICA:	6 – 7 mq/litro