

MIRABILIS

Декоративне перлинно-перламутрове покриття з пісочним ефектом

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративна перламутрова фарба з пісочним ефектом для внутрішніх оздоблень, на основі акрилових смол в водній дисперсії, без розчинників, дозволяє отримати приміщення з оздобленням високої естетичної якості.

Продукт легко наноситься, миється, володіє високою ступінню повітропроникності, призначена для всіх типів приміщень та застосовується на різноманітних поверхностях, таких як: внутрішні пошпаклівані настінні поверхності, поверхності із скульптурного гіпсу/штучного мармуру, будівельного гіпсу, залізобетонних плитах, гіпсокартоні, дереві та ін.

НАНЕСЕННЯ:

Для отримання ідеального декорування, перед нанесенням декоративної фарби, нанести відповідну фонову фарбу.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТІ ТА НАНЕСЕННЯ ФОНОВОЇ ФАРБИ

НОВІ поверхні відшліфувати, зашпаклювати і вирівняти. Потім нанести один шар фіксатора ACRIL H01 розведеного водою в співвідношенні 1 до 5.

СТАРІ та ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНОСТІ очистити від усіх частинок фарби, що відстала чи відкришилася; відшліфувати, зашпаклювати і вирівняти. Після чого нанести один шар фіксатора ACRIL H01 розведеного водою в співвідношенні 1 до 5.

На підготовлені поверхності нанести один або два шари розбавленої належним чином ФОНОВОЇ ФАРБИ пензликом або валиком з коротким ворсом.

НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ФАРБИ

КЛАСИЧНИЙ ЕФЕКТ ПЕНЗЛЕМ

Нанести нерозбавлений продукт в два шари, неправильними, перехресними мазками за допомогою спеціального пензлика для декорацій spalter. Після 4-5 годин, як мінімум, але в кожному випадку після повного висихання першого шару, нанести другий шар таким самим методом, як і перший.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД: $\text{прибл. } 10 \text{ м}^2/\text{л}$.

ЕФЕКТ ПОХИЛОГО ПЕНЗЛЯ

Нанести нерозбавлений продукт в два шари похилими мазками довжиною приблизно 15-20 см, рухаючись зверху вниз, за допомогою спеціального пензля для декорацій spalter. Після 4-5 годин, але в кожному випадку, після повного висихання першого шару, нанести другий шар таким самим способом, як і перший.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД: $\text{прибл. } 10 \text{ м}^2/\text{л}$.

ЕФЕКТ ПОЛОТНА

Нанести нерозбавлений продукт в два шари, перший шар наносити спеціальним пензлем для декорацій spalter, вертикальними рухами зверху вниз мазками довжиною приблизно 15-20 см. Після 4-5 годин, як мінімум, але в кожному випадку після висихання першого шару, нанести другий, рухаючись горизонтально, зверху вниз мазками довжиною приблизно 15-20 см.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД: $\text{прибл. } 10 \text{ м}^2/\text{л}$.

ТАМПОВАНИЙ ЕФЕКТ

Рівномірно нанести перший шар продукту за допомогою пензлика або валика з коротким ворсом. Після 4-5 годин, але в кожному випадку після висихання першого шару, нанести другий шар пензлем, покриваючи приблизно 1 м^2 поверхні та, на ще невисохшій, на тільки що нанесеній фарбі працювати спеціальним тампоном або морською губкою.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД: $\text{прибл. } 5-6 \text{ м}^2/\text{л}$.

ТОВ «COLORIFICIO ABRUZZESE» - Вул. Джардіно, 40- 66016 ГВАРДІАГРЕЛЕ (КЬЕТИ)-Італія

Тел. +39 0871.82181 Факс +39 0871.84314 – <http://www.colorificioabruzzoese.it> – email: info@colorificioabruzzoese.it

Враховуючи універсальність цього продукту, його можна наносити також за допомогою інших інструментів для декорації, застосовуючи різноманітні техніки нанесення. Все залежить від Вашої фантазії.

КОЛІР:

Колір фарби досягається за допомогою спеціального кольорового тонеру або за допомогою тинтометричної системи Color Formula.

ІНСТРУМЕНТИ:

Пензлик spalter для декорацій

УПАКОВКИ:

Пластикові банки на 10 л; 2,5 л; 1,25 л.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Після закінчення роботи вимити інструменти водою
- **Не наносити при температурі нижче 8°C і переконатись, що температурний мінімальний мінімум не опуститься нижче протягом часу необхідного для висихання фарби**
- Зберігати закритим в оригінальних упаковках у місці захищеному від холоду
- **Даний продукт – безпечний, нетоксичний та нешкідливий відповідає діючим нормам.**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:	Матовий перламутровий
ЗВ'ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА:	Акрилова дисперсія
СТАБІЛІЗАТОР:	Целюлозний
ПІГМЕНТ:	Перламутрові порошки, кольорові пасты
ПИТОМА ВАГА:	1,15 ± 0,02 кг/л
В'ЯЗКІСТЬ:	7500 +/- 100 мПа по вискозіметру Brookfield (6 р. об/хв 100 при 20°C)
СТІЙКІСТЬ ДО МИТТЯ:	вище 5000 циклів (випробовування вологим абразивним методом ASTM)
НАНЕСЕННЯ ПОСЛІДУЮЧОГО ШАРУ:	після 4-5 годин, після повного висихання першого шару
РОЗБАВЛЕННЯ:	не розбавляється, продукт готовий до використання
ВМІСТ ЛЕТЮЧИХ РЕЧОВИН (ЛОС):	граничне значення ЛОС ЄС (Директива ЄС від 2004/42) для фарб з декоративним ефектом (Cat. A/I) В.А.: 200 г/л (2010). Mirabilis містить ЛОС максимум до 200 г/л



СПЕЦИФІКАЦІЯ

випуск: квітень 2009

остання редакція: червень 2010

сторінка 3

РОЗХІД:

розхід залежить від способу нанесення, але в середньому розраховано від 5 до 10 м²/л.