

PLASTUCK POLVERE

Stucco in polvere per interni

GENERALITA':

Speciale stucco in polvere a base di gesso da presa opportunamente regolato e ritardato, realizzato per la rasatura e stuccatura di superfici interne.

La sua particolare composizione gli conferisce eccezionali caratteristiche applicative con elevata aderenza al supporto, assenza di screpolature, buona carteggiabilità.

CAMPI D'IMPIEGO:

Rasatura e stuccatura su superfici interne vecchie e nuove ad intonaco civile, calcestruzzo, gesso, cartongesso, legno.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

Assicurarsi che le superfici da trattare siano ben stagionate e perfettamente asciutte. Eliminare eventuali parti di vecchie pitture mobili e/o friabili.

APPLICAZIONE:

Impastare il prodotto con la quantità di acqua necessaria.

Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto ed applicare sul supporto con fratazzo per rasare e con spatola per riempire crepe e/o buchi.

Ad essiccazione completa carteggiare ed applicare una mano di fissativo prima di procedere alla tinteggiatura.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Fratazzo e/o spatola.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Sacchi in plastica da Kg.20, sacchi in carta da Kg.5 e Kg.1

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Conservare il prodotto confezionato al riparo dall'umidità. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Polvere bianca
LEGANTE:	Gesso da presa
SPESSORE:	500 micron circa per strato
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	fuori polvere dopo 1 ora circa carteggiabile dopo 3 ore circa sovraverniciabile dopo 6 ore circa
POT LIFE DELL'IMPASTO:	2 ore circa
DILUIZIONE:	con acqua al 40-50% circa
RESA TEORICA (rasatura):	1 Kg/mq circa per strato