

REGIUS
Rivestimento decorativo perlescente effetto seta

GENERALITA':

Pittura decorativa perlescente effetto seta per interni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, senza solventi, che permette di ottenere ambienti con finiture di alto pregio estetico.

Prodotto di facile applicazione, lavabile, di buona traspirabilità, è indicato per ogni tipo di ambiente ed è applicabile su svariate superfici, previa opportuna preparazione, quali:
superfici murali interne ad intonaco civile, scagliola, gessi, prefabbricati vibrocompressi, cartongesso, legno.

APPLICAZIONE:

Per ottenere una perfetta decorazione applicare prima della finitura decorativa l'ideale PITTURA DI FONDO.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E APPLICAZIONE DELLA PITTURA DI FONDO

Su superfici NUOVE carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Su superfici VECCHIE e GIA' TINTEGGIATE eliminare tutte le parti di pittura mobili e/o friabili, carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Sulle superfici precedentemente trattate applicare una o due "mani" di PITTURA DI FONDO bianca.

A completa essiccazione della Pittura di Fondo (4-5 ore) applicare con rullo a pelo corto una o due "mani" della Finitura Decorativa prescelta diluita al 30% con acqua.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA DECORATIVA

EFFETTO CLASSICO A SPATOLA

Applicare il prodotto, non diluito, con spatola inox ad angoli smussati in maniera irregolare, avendo cura di lasciare uno spessore minimo e coprendo una superficie di circa 1-2 mq per volta. Dopo qualche minuto, ad inizio ritiro, ripassare spatolando sempre in modo irregolare.

RESA TEORICA: 7-8 mq circa/litro.

EFFETTO NUVOLA A TAMPONATO/DAMASCATO

Sul fondo asciutto, precedentemente preparato, tamponare la superficie utilizzando la PITTURA DI FONDO bianca colorata con lo stesso toner e la stessa quantità necessarie per colorare la FINITURA DECORATIVA e diluita al 80% massimo con acqua, con tampone per effetti decorativi tondo o quadrato per ottenere l'"EFFETTO TAMPONATO" o con spugna marina per ottenere l'effetto "EFFETTO DAMASCATO".

RESA TEORICA: 10-12 mq circa/litro.

Il prodotto, data la sua versatilità, può essere applicato con altre tecniche applicative e con altri attrezzi, a seconda della fantasia dell'applicatore

COLORAZIONE:

Il prodotto viene colorato con l'apposito Toner Colorante o per mezzo del sistema tintometrico Color Formula.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Spatola inox, rullo, tampone e spugna per effetti decorativi.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt.10, lt. 2,5, lt. 1,25

CONSIGLI, PRECAUZIONI, AVVERTENZA:

- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- **Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8° C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il periodo necessario alla completa essiccazione del prodotto.**
- Conservare il prodotto nelle sue confezioni originali al riparo dal gelo.
- **Questo prodotto non richiede alcuna indicazione di pericolo, tossicità o nocività in conformità alle vigenti normative.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Semi-brillante perlescente
LEGANTE:	Dispersione acrilica
VEICOLO STABILIZZANTE:	Cellulosico
PIGMENTO:	Polveri perlescenti, paste coloranti
PESO SPECIFICO:	1,10+/- 0,02 Kg/lit
VISCOSITA' MEDIA:	4500 +/- 100 mPa s viscosimetro Brookfield (r.6 rpm 100 a 20°C)
LAVABILITA':	superiore a 5000 cicli (prova effettuata con abrasimetro a umido ASTM)
DILUIZIONE:	il prodotto si applica tal quale o può essere diluito con acqua quando è adoperato come fondo.
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VO	Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Pitture con effetti decorativi (Cat.A/I) B.A.: 200 gr./lit. (2010). Regius contiene al massimo 200 gr./lit. di COV.
RESA:	la resa varia in base al tipo di applicazione effettuata e comunque può essere calcolata tra 7 e 12 mq circa per litro.