

## STAKKOIL

**Disarmante emulsionabile con acqua per casseforme in legno**

### **GENERALITA':**

STAKKOIL è un disarmante per legno composto da speciali oli sintetici ed efficacissimi emulsionanti.

Oltre ad assicurare un perfetto distacco delle armature con conseguente ottimo effetto "faccia vista", garantisce la protezione e la durata delle casseforme in legno.

### **CAMPI D'IMPIEGO:**

Particolarmente adatto su casseforme in legno o compensato per ottenere calcestruzzi con ottimi faccia vista.

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE**

#### Preparazione dell'emulsione

Aggiungere lentamente e sotto agitazione 1 parte di Stakkoil in 15-20 parti di acqua pulita e non troppo fredda.

Mescolare con cura fino ad ottenere una emulsione bianca.

#### Applicazione dell'emulsione

Ripulire la cassaforma da eventuali vecchie incrostazioni di calcestruzzo indurito e da ogni altro materiale estraneo.

Stendere l'emulsione sulla cassaforma asciutta a pennello, rullo, spruzzo o con altro idoneo attrezzo.

### **CONFEZIONI DI VENDITA:**

Fustini in plastica da lt. 20, lt. 10, lt. 5.

### **CONSIGLI E PRECAUZIONI:**

R52-53 – Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

S61 – Non disperdere nell'ambiente.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO:	Liquido limpido
COLORE:	Paglierino
PESO SPECIFICO:	0,89 ± 0,002
VISCOSITA' MEDIA:	8,9 cST a 40°C
RESIDUO SECCO:	100%
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE:	1° C
DILUIZIONE:	con acqua fino 15-20 parti.
RESA:	con 1 litro di Stakkoil diluito si possono trattare fino 80 mq di superficie